

## UV SUN CORE PRO

### Beschreibung:

Dieses Klebeband besteht aus einem extra dünnem, glattem Spezialpapier (Washpaper), ist sehr anschmiegsam, leicht abreißbar und sorgt für sehr flache Farbkanten. Es verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken und gewährleistet eine sehr lange Abklebedauer sowie ein problemloses Entfernen während der angegebenen Einsatzdauer.

### Produktdaten:

Trägermaterial	Beschichtetes japanisches Papier
Kleber	lösemittelbasierender Acrylatklebstoff
Gesamtdicke	87my
Klebekraft auf Stahl	1,7 N/10mm
Gewicht	81g/m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit	34,7 N/15mm
Bruchdehnung	3,0%
Temperaturbeständigkeit	bis +100°C (20 min.)
UV-beständigkeit	bis zu 4 Monate

### Anwendung:

Die abzulebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Das Klebeband ist ideal abgestimmt für das Abkleben bei Streich- und Lackierarbeiten. Es kann im Innen- und Außenbereich, sowie auf glatten bis leicht raue Untergründe verwendet werden. Das UV SUN CORE ist gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke beständig. Das Abdeckband ist bestens geeignet für die meisten Materialien. Bei Carbon und offenporigen Materialien (Stein, Holz) kann es zu Problemen kommen, darum ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen. Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink, verzinkte Oberflächen, Polycarbonat oder Naturstein.

### Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.