

LE/DoP-Nr. **2H Acryl Struktur mit Quarzsand-1**

1. Kenncode des Produkttyps: 2H Acryl Struktur mit Quarzsand
2. Ident. Nr.: Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
3. Verwendungszweck: 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Arylatdispersion; nicht-tragender Dichtstoff für externe und interne Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int (12,5P)
4. Hersteller: Manfred Häussler GmbH
Linsenthalde 19
71364 Winnenden
5. Bevollmächtigter: -
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Notifizierte Stelle: Ginger CEBTP (NB-Nr. 0074) hat als notifiziertes Prüflabor im System 3 die Erstprüfung durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
8. ETA: nicht relevant
9. Erklärte Leistung:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %	EN 15651-1: 2012-12
Adhäsions-/Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	≥ 100 %	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10590)	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Winnenden, den 03.06.2014



Andreas Häussler (Geschäftsführer)